



PRIMALLE™ FUNDO PREPARADOR DE PAREDES é um produto à base de resina acrílica com alto poder de penetração, desenvolvido para selar superfícies porosas ou que estejam esfarelando, e promover maior aderência para pinturas novas ou repinturas. Indicado para uso interno e externo, auxilia na correção e prevenção de problemas comuns como descascamento, bolhas e desagregamento.

Indicação de uso

Indicado para selar superfícies porosas e com pulverelência, proporcionando melhor aderência e durabilidade do revestimento. Recomendado para reboco fraco, pinturas descascadas, paredes caiadas e superfícies de gesso.

Composição: Água, resina, aditivos e biocidas.

Prazo de Validade: 18 meses após a data de fabricação

Embalagem: 18 L



Restrições de Uso: Não deve ser usado para aplicações sob imersão.

Tipo	Classificação	Descrição
4.1.2.8	Fundo Preparador de Paredes	Aglutinar partículas soltas e tornar superfícies como reboco fraco, caiação, gesso e pinturas calcinadas aptas a receberem acabamentos.

Referência Normativa: Produto classificado conforme a norma ABNT NBR 11702:2021

Qualidade comprovada

	Requisitos	Desempenho Primalle™ Fundo Preparador de Paredes
Teor de sólidos de acordo com a ABNT NBR 15315	Mínimo de: 5%	≥ 5%
Teor de compostos orgânicos voláteis (VOC) de acordo com a ABNT NBR 16388.	Concentração máxima de: 130 g/L	Isento de compostos orgânicos voláteis

Testes normas ABNT



VOC é a sigla em inglês para Compostos Orgânicos Voláteis, substâncias que evaporam em condições normais de temperatura e pressão. Quando liberados no ambiente, esses compostos podem formar vapores prejudiciais à saúde humana - causando irritações, dores de cabeça e desconfortos respiratórios e, em casos de exposições prolongadas, problemas mais graves - além de impactos negativos ao meio ambiente.

O Primalle™ Fundo Preparador de Paredes é isento de VOC, contribuindo para ambientes mais saudáveis, seguros e sustentáveis.

Propriedades Físico-Químicas

Cor: Líquido branco, que depois de secar se torna incolor.

Odor: Característico

Densidade: 0,980 - 1,040 g/cm³

pH: : 8 - 10

Preparo da Superfície

A superfície deve estar uniforme, limpa e bem seca. Depois de lixar, retirar todo o pó que sobrar antes de iniciar a aplicação.

Dados de aplicação



Temperatura da superfície:

mínima 10° C

máxima 40° C



Evite a aplicação em dias chuvosos e com umidade relativa do ar superior a 85%.

Restrições de Uso: Não deve ser usado para aplicações sob imersão

DILUIÇÃO	Pronto para uso
RENDIMENTO	110m ² (2 demãos)
ACESSÓRIO DE PINTURA	rolo de lã ou pincel
SECAGEM AO TOQUE	30 minutos
SECAGEM FINAL	4 horas
Nº DE DEMÃOS	2
ENTRE DEMÃOS	2 horas

Recomendações

- **Como aplicar em parede nova ou cimentada?**

Aguardar a secagem e cura do reboco: 28 dias

- **Como aplicar sobre reboco ou cimento fraco?**

Retirar o excesso de partículas e areia com escovação

- **Como aplicar sobre parede descascando?**

Eliminar as imperfeições com raspagem, lixamento, escovação ou hidrojato.

- **Como aplicar em partes mofadas?**

Lavar com solução de água sanitária (1:1), deixar agir por uma hora, enxaguar e aguardar a secagem;

- **Como aplicar em mancha de gordura ou graxa?**

Lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- **Contato com a pele ou olhos:** Em caso de contato, lave imediatamente com água em abundância. Se estiver usando lentes de contato, remova-as (se possível) e continue enxaguando.
- **Irritações:** Em caso de irritação na pele ou nos olhos, ou surgimento de erupções, procure atendimento médico.
- **Inalação:** Evite a inalação de poeira, fumos, gases, névoas, vapores ou aerossóis gerados durante a preparação e aplicação do produto.
- **Equipamentos de proteção:** Utilize sempre luvas, vestimentas apropriadas, proteção ocular e facial durante a aplicação.
- **Ventilação:** Mantenha o ambiente bem ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- **Armazenamento:** Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; não reutilizar a embalagem; armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; em caso de inalação, afastar-se do local; se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso.

As informações contidas neste Boletim Técnico têm por objetivo orientá-lo. Não nos responsabilizamos pelos danos diretos ou indiretos que possam resultar do armazenamento irregular, aplicação ou manutenção indevidas.

Havendo dúvida a respeito do produto, aplicação, manutenção ou garantia, acesse os documentos pertinentes, disponíveis em nosso site, ou entre em contato com a equipe técnica da ECOGRANITO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

Departamento Técnico: (31) 3223 2000 / (31) 3342 3000

E-mail: suporte@ecogranito.com.br

ECOGRANITO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

Avenida João César de Oliveira, 4665 - Novo Eldorado

Contagem/MG - CEP: 32341-001

CNPJ: 10.935.998/0001-70

LIVIA ALMEIDA

Responsável Técnica

CRQ O23004194 - II Região



www.ecogranito.com.br

VERSÃO REVISADA EM: JANEIRO DE 2026.