



PRIMALLE™ VERNIZ ACRÍLICO REVITALIZADOR é um verniz acrílico base água, desenvolvido para proteger e valorizar superfícies como texturas, pinturas e efeitos decorativos. Possui acabamento brilhante, promovendo resistência, proteção, facilidade na manutenção e promove o aspecto de novo por mais tempo.

Indicação de uso

Indicado para aplicação em superfícies internas e externas dos revestimentos das linhas Grattano® e Grattano Lince® da Ecogranito.

Acabamento: Brilhante

Composição: Água, resina, aditivos e biocidas.

Prazo de Validade: 18 (dezoito) meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local coberto, fresco, seco e ventilado e devidamente lacrado. Após aberto, o conteúdo da embalagem deve ser utilizado por completo.

Embalagem: 18 L

Como aplicar sobre o Grattano® ou Grattano Lince® ?

Antes da aplicação lavar a área com detergente neutro, deixar agir por 10 minutos, e enxaguar. Aguardar a secagem completa da superfície para aplicar o Verniz Acrílico Revitalizador.

Como aplicar sobre o Grattano® ou Grattano Lince® novo?

Aguardar 90 dias após a aplicação para a cura completa do revestimento.

Tipo	Classificação	Descrição
4.3.2.4	Verniz Brilhante	Envernizar e proteger a madeira e a alvenaria, proporcionando acabamento brilhante

Referência Normativa: Produto classificado conforme a norma ABNT NBR 11702:2021

Qualidade comprovada

	Requisitos	Desempenho PRIMALLE™ Verniz Acrílico Revitalizador
Teor de sólidos de acordo com a ABNT NBR 15315	Mínimo de: 30%	≥ 30%
Brilho de acordo com a ABNT NBR 15299	Brilho de: 70 UB a 60°	≥ 70 UB
Teor de compostos orgânicos voláteis (VOC) de acordo com a ABNT NBR 16388.	Concentração máxima de: 130 g/L	Isento de compostos orgânicos voláteis
Resistência ao crescimento de fungos em placa de Petri, com lixiviação de acordo com a ABNT NBR 15987	Critério de: "Resiste"	Resiste
Chumbo de acordo com a ABNT NBR 16407 e legislação vigente	Limite máximo: 0,06%	Isento de chumbo

Testes normas ABNT



* **VOC** é a sigla em inglês para Compostos Orgânicos Voláteis, substâncias que evaporam em condições normais de temperatura e pressão. Quando liberados no ambiente, esses compostos podem formar vapores prejudiciais à saúde humana - causando irritações, dores de cabeça e desconfortos respiratórios e, em casos de exposições prolongadas, problemas mais graves - além de impactos negativos ao meio ambiente.

O Primalle™ Verniz Acrílico Revitalizador é isento de VOC, contribuindo para ambientes mais saudáveis, seguros e sustentáveis.

Propriedades Físico-Químicas

Cor: Verniz branco, que depois de secar se torna incolor.

Viscosidade: 75 - 85 KU

Densidade: 1,00 - 1,04 g/cm³

pH: 8,0 - 10,0

Preparo da Superfície

A superfície deve estar uniforme, limpa e completamente seca.

Para manter a proteção e dar manutenção, lavar a superfície a cada 1 ou 2 anos e reaplicar o Primalle™ Verniz Acrílico Revitalizador.

Dados de aplicação



Temperatura da superfície:

mínima 10° C

máxima 40° C



Evite a aplicação em dias chuvosos e com umidade relativa do ar superior a 85%



Restrições de Uso: Não deve ser usado para aplicações sob imersão



ATENÇÃO: APLIQUE UMA CAMADA FINA DO PRIMALLE™ VERNIZ ACRÍLICO REVITALIZADOR. O EXCESSO DE PRODUTO PODE PROVOCAR OPACIDADE EM REVESTIMENTOS DE CORES ESCURAS.

DILUIÇÃO	Para tons pretos e terrosos: diluição de 20% a 30% com água potável
	Para as demais cores: Pronto para uso
RENDIMENTO	90 m ² (2 demãos)
ACESSÓRIOS DE PINTURA	rolo de espuma para pintura
SECAGEM AO TOQUE	1 hora
SECAGEM FINAL	3 horas
Nº DE DEMÃOS	2
ENTRE DEMÃOS	2 horas

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- **Contato com a pele ou olhos:** Em caso de contato, lave imediatamente com água em abundância. Se estiver usando lentes de contato, remova-as (se possível) e continue enxaguando.
- **Irritações:** Em caso de irritação na pele ou nos olhos, ou surgimento de erupções, procure atendimento médico.
- **Inalação:** Evite a inalação de poeira, fumos, gases, névoas, vapores ou aerossóis gerados durante a preparação e aplicação do produto.
- **Equipamentos de proteção:** Utilize sempre luvas, vestimentas apropriadas, proteção ocular e facial durante a aplicação.
- **Ventilação:** Mantenha o ambiente bem ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- **Armazenamento:** Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; não reutilizar a embalagem; armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; em caso de inalação, afastar-se do local; se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso.

As informações contidas neste Boletim Técnico têm por objetivo orientá-lo. Não nos responsabilizamos pelos danos diretos ou indiretos que possam resultar do armazenamento irregular, aplicação ou manutenção indevidas.

Havendo dúvida a respeito do produto, aplicação, manutenção ou garantia, acesse os documentos pertinentes, disponíveis em nosso site, ou entre em contato com a equipe técnica da ECOGRANITO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

Departamento Técnico: (31) 3223 2000 / (31) 3342 3000

E-mail: suporte@ecogranito.com.br

ECOGRANITO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

Avenida João César de Oliveira, 4665 - Novo Eldorado

Contagem/MG - CEP: 32341-001

CNPJ: 10.935.998/0001-70

LIVIA ALMEIDA

Responsável Técnica

CRQ O23004194 - II Região



www.ecogranito.com.br

VERSÃO REVISADA EM: ABRIL DE 2026.